



| | |
|--------------|-----------|
| 取り付けボルト | 3/8, M10 |
| 天井埋込み寸法 (mm) | □450 (±2) |

| 項目 | 特性 |
|-------------|---|
| 発光体 | LEDモジュール |
| 器具光束 (lm) | 4,850 |
| 固有エネルギー消費効率 | 93.2 lm/W |
| 色温度 (K) | 3500 |
| 平均演色評価数 | Ra84 |
| ビーム角 | 115° |
| 電源周波数 (Hz) | 50/60 |
| 定格入力電圧 (V) | 100 200 242 |
| 定格消費電力 (W) | 54 52 52 |
| 定格入力電流 (A) | 0.55 0.29 0.26 |
| 定格入力容量 (VA) | 55 58 62.3 |
| 質量 (kg) | 4.8 |
| 特記事項 | ・電源一体型 ・調光可 (約5~100%) ・設計寿命 約40000h *1 |

*1 設計目標値であり、保証する値ではありません。使用条件により変化致します。

| 部品名 | 数量 | 材質・材厚 | 備考 |
|----------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 7 端子台 | 1 | — | 難燃仕様 |
| 6 電源ユニット | 1 | — | — |
| 5 本体 | 1 | 鋼板 t0.6 | — |
| 4 電源穴 | 1 | — | — |
| 3 板バネ | 4 | SUS t0.4 | — |
| 2 パネル | 1 | ポリカーボネート | 難燃仕様 |
| 1 フレーム | 1 | 鋼板 t0.6 | 白色塗装 |
| 番号 | 部品名 | 数量 | 材質・材厚 |
| 製品名 | スクエア型LED照明 □450埋込型 屋内用 3500K | 尺度 : no scale 作成日 : 2015.8.27 | 承認 森上 検印 谷 作成 山本誠 |
| 型番 | DL-AB02HM | 図番 : DL-AB02HM_S-04 | シャープ株式会社 |